

Modellbeschreibung 01.03.2010



GAZ-Automobile GmbH

Importeur Schweiz
 Oberfeld 25 | 6037 Root
 Tel. 041 311 00 74 | Fax 041 311 00 43
 info@gaz-schweiz.ch | www.gaz-schweiz.ch

Technische Daten

Modell	Chassis - Kabine 3 Plätze				Chassis - Doppelkabine 6 Plätze				Kastenwagen		Kastenwagen Van	
	Kurzer Radstand		Langer Radstand		Kurzer Radstand		Langer Radstand		3 Plätze		7 Plätze	
Antrieb	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4
Gänge	5	5+5	5	5+5	5	5+5	5	5+5	5	5+5	5	5+5
Sitzplätze	3	3	3	3	6	6	6	6	3	3	7	7
Leergewicht	1850	2100	1950	2200	2050	2300	2150	2400	2000	2200	2090	2310
Nutzlast	1650	1400	1550	1300	1450	1200	1350	1100	1500	1300	1410	1190
Zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Höchstgeschwindigkeit Km/h	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
Länge der Ladefläche	3100	3100	3700	3700	2400	2400	3100	3100	3130	3130	2000	2000
Breite der Ladefläche	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1830	1830	1830	1830
Höhe der Seitenladen	380	380	380	380	380	380	380	380	1515	1515	1515	1515
Radstand	2900	2900	3500	3500	2900	2900	3500	3500	2900	2900	2900	2900
Ladekante	930	980	930	980	930	980	930	980	730	780	730	780
Bodenfreiheit	170	190	170	190	170	190	170	190	170	190	170	190
Anhängelast	1500	3500	1500	3500	1500	3500	1500	3500	1500	3500	1500	3500
Bereifung	175 R 16	195 R 16	175 R 16	195 R 16	175 R 16	195 R 16	175 R 16	195 R 16	175 R 16	195 R 16	175 R 16	195 R 16

Motoren Daten

Hersteller	Andoria (Perkins-Lizenz)
Modell	ADCR Euro 4
Typ	4 Takt Common Rail Turbo Diesel
Zylinder	4 Zylinder Reihe
Hubraum	2637 ccm
Leistung	85 KW 115 PS
Drehmoment	256 NM
Drehzahl	3700 RPM
Einspritz-System	Bosch
Verbrauch*	8.5 - 13 Liter / 100 Km



* Der Kraftstoffverbrauch kann durch die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten des Fahrzeuges starken Schwankungen unterliegen

4x4 Antrieb Permanent

Schaltgetriebe	GAZ 5 Gang High + 1 Retourgang
Verteilergetriebe	GAZ 5 Gang Low + 1 Retourgang
Differenzialperre	Längs differenzialsperre
Achsen vorne	Starrachse
Achsen hinten	Starrachse
Federn vorne	Blattfedern Stossdämpfer
Federn hinten	Blattfedern Stossdämpfer
Räder ab Werk	5.5 x 16" Stahlfelgen Hinten Doppelbereifung